

## X TESTEUR CCTV - IP - 3,5"

### VZ-TEST-CCTVIP

**Testeur CCTV Multifonctionnel :**

- Écran couleur 3.5"
- Résolution 480x320
- Générateur de mire
- Contrôle PTZ 30 protocoles

**Livré complet avec :**

- Adaptateur secteur (5V DC - 1,5A)
- Testeur de câble
- Batterie lithium polymère 3,7V, 3000mAh (11H d'autonomie)
- Câble BNC
- Câble audio
- Cordon de sécurité
- RS485 câble de données
- Housse de transport



## CARACTÉRISTIQUES

Écran	3,5" - HVGA LCD (couleur RVB) - Résolution 480x320
Réglages LCD	Luminosité, contrastes, saturation.
Mode signal	NTSC/PAL
Entrée / sortie vidéo	1 entrée BNC / 1 sortie (1.0 Vp-p)
Test du signal de la vidéo	en IRE ou mV
Communication	RS232, RS422 simplex et RS485
Compatibilité protocole	Plus de 30 protocoles : PELCO D/P, Samsung, Panasonic,...
Baud rate	600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 57600, 115200bps
Fonction Multimètre	AC/DC tension, 0-660V auto/manuel, résolution min. 0,1mV AC/DC intensité, 660uA / 66mA / 6,6mA / 660mA / 10A Resistance 660Ω / 6,6 kΩ / 66 kΩ / 660kΩ / 6,6MΩ / 66 MΩ Capacitance 6,6nf à 66000uF, résolution mini. 1pF Diode : 0 à 2V tension directe, résolution mini. 1mF Maintient des données, mesures relatives, test de continuité Vitesse de test : 3fois/sec Gamme de data : -6600 à +6600
Fonctions	- Test du signal vidéo et du niveau du signal - Contrôleur de PTZ, recherche d'adresse PTZ - Générateur de mire (pour le réglages des moniteurs) - Alimenter une caméra en 12V DC avec le testeur

## CARACTÉRISTIQUES

Fonctions	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tester l'audio</li><li>- Tester des câbles</li><li>- Grossissement de l'image (zoom x10)</li><li>- Capturer des images vidéo, enregistrer la vidéo, lire des enregistrements vidéo</li><li>- Modifier les fréquences d'un port POE</li><li>- Test PING</li><li>- Tester un POE</li><li>- Rechercher les disponibilités d'adresse IP</li><li>- Rechercher l'adresse IP</li><li>- Lampe LED intégrée</li></ul>
Mémoire	Carte mini SD fournie (4GB)
Temps de charge batterie	3 à 4h
Autonomie de la batterie	11h
Mise en veille	automatique entre 5 et 60min
Temp. de fonct.	-10°C à +50°C
Dimensions / Poids	194mm x 112mm x 48mm / 540g

### Détails

