

DISTRIBUTEURS DE PUISSANCE

Dimensions : (P) 95 x (L) 247 x (l) 206 mm

REF. : VZ-PD1218

12 Sorties, 12 LED en façade, Alim. 12V DC, max. 10A

REF. : VZ-PD2418

12 Sorties, 12 LED en façade, Alim. 24 V DC, max. 12A



DISTRIBUTEURS DE PUISSANCE RACKABLES

Alimentation 12 V DC ; jusqu'à 5A

REF. : VZ-PDR1208

8 Sorties, 8 LED en façade

REF. : VZ-PDR1216

16 Sorties, 16 LED en façade



QUAD COULEUR

REF. : VCQ712Z

Système PAL/NTSC, 25 FPS, 4 entrées vidéo, 1 entrée VCR,
2 Sorties (1.0Vp-p, 75Ω), Plein écran et quadravision,
Détection de mouvement, Affichage en direct,
Alimentation 5 V incluse, Consommation 400 mA,
Dimensions (H) 44 X (l) 202 X (L) 218 mm



SWTICHS VIDEO SEQUENTIELS

Entrée Alim. 230 V/50Hz, Consommation 2 W, Fusible 0.5A,
Connecteur vidéo BNC, Entrée et Sortie Impédance 75 Ω/1.0Vp-p,
Interval entre séquences 1 à 45 sec.,
Temps de commutation <1 microseconde,
Dimensions (H) 45 X (L)300 x (l)195mm, Poids 2.05Kg

REF. : VZ-VD-3004 4 entrées vidéo, 4 LED en façade

REF. : VZ-VD-3008 8 entrées vidéo, 8 LED en façade

