

## X CAMERA OBJECTIF REGLABLE ASSERVI

VZ-540X/4X/0HDN/4HDN

Caméra couleur EX-VIEW

## Options :

- Support mural
- Caisson de protection étanche
- Tourelle site azimut



## CARACTÉRISTIQUES

Caméra couleur haute définition / Objectif non compris

Capteur/Résolution 1/3 Sony HAD CCD / 540 TVL

Sortie Vidéo 1.0± Vp-p 75Ω

Temp. de fonctionnement / Tx d'humidité -10°C à +60°C / 0 à 95%

**REF. VZ-540X :** Fonction Jour, Mini. éclairage 0.8 Lux, Balance des blancs ATW/AWB, Obturateur électronique 1/50-1/100 000 sec., S/N Ratio +48dB, Alim. 230 V/50Hz

**REF. VZ-544X :** Fonction Jour, Mini. éclairage 0.8 Lux, Balance des blancs ATW/AWB, Obturateur électronique 1/50-1/100 000 sec., S/N Ratio +48dB, Alim. 12/24 V

**REF. VZ-540HDN :** Fonct. Jour/Nuit, Mini. éclairage 0.7 Lux / F1.2 Jour - 0.01 Lux / F1.2 Nuit, Bal. des blancs Auto., Obt. électro. 1/50-1/120 000 sec., S/N Ratio 52 dB /60dB(AGC On) , Alim. 230 V/50Hz

**REF. VZ-544HDN :** Fonct. Jour/Nuit, Mini. éclairage 0.7 Lux / F1.2 Jour - 0.01 Lux / F1.2 Nuit, Bal. des blancs Auto., Obt. électro. 1/50-1/120 000 sec., S/N Ratio 52 dB /60dB(AGC On) , Alim. 12/24 V

## Les objectifs les plus utilisés pour ces caméras sont :

**VZ-VT-02812B :** pour 1/4 ou 1/3 caméra CCD – varifocal f 2.8 à 12 mm –supp. F 1.4 –CS

**VZ-VT-3508B :** pour 1/4 ou 1/3 caméra CCD – varifocal f 3.5 à 8 mm –supp. F 1.4 –CS

**VZ-VT-0615B :** pour 1/4 ou 1/3 caméra CCD – varifocal f 6 à 15 mm –supp.F 1.4 –CS