

## **X SPEED DOME EXTERIEUR ECO - X 26**

**VZ-G40-WB26/26WD**

**Caméra Dôme Visionaute/Sony**



Étanche Norme **IP66**  
Zoom **optique X 26/ X 12 en numérique avec Auto focus**  
Menu **OSD**  
Température de Fonct. **-40°c à +60°c**  
Alimentation **24V AC**

### **Option :**

**Alim. dans boîtier étanche (VZ-WP20)**  
**Support mural (VZ-BW2)**

## **CARACTÉRISTIQUES**

Système	<b>PAL/NTSC</b>
Fonction	<b>Jour/Nuit</b>
Minimum éclairage	<b>0.7 Lux Jour /0.01 Lux Nuit</b>
Focus (long./angle)	<b>F= 3.5 to 91 mm 2.2 à 54.2° ; F1.6 à F3.8</b>
Obturbateur élect.	<b>1 à 1/10 000 s</b>
Fonctions caméra	<b>Balance des blancs (ATW, AWB, man.), BLC, Obturation lente, AGC, AE, Limitation de gain, Filtre Jour/Nuit ICR (Auto, manuel, programmé), Effet miroir Horiz. et Vertical</b>
Rotation	<b>360° sans butée</b>
Vitesse de rotation	<b>0.4 à 100°/s</b>
Inclinaison	<b>90° avec retournement auto.</b>
Vitesse d'inclinais.	<b>0.4 à 150°/s</b>
Mouvements	<b>Contrôle des variations de vit., Vitesses proportionnelles et constantes</b>
Programmation	<b>128 prépositions ; 4 Séquences, 4 Balayages, ...</b>

S/N Ratio	<b>plus de 50dB</b>
Compatible	<b>tout protocole RS485 (2400 à 19200bps)</b>
Tx humidité	<b>jusqu'à 95%</b>
Connexions	<b>RS485, Sortie vidéo BNC, 2 sorties alarmes</b>
Sortie vidéo	<b>VBS : 1.0 Vp-p/75Ω</b>
Consommation	<b>max. 48 W</b>
Dimensions	<b>280(Ø) X 380 (H) mm,</b>
Poids	<b>4,5Kg (avec supp. mural VZ-BW2)</b>

### **REF. VZ-G40-WB26**

Capteur/Résolution **FCB-EX980CP / 470 TVL**

### **REF. VZ-G40-WB26WD**

Fonction **Wide dynamic**

Capteur/Résolution **FCB-EX990PP / 530 TVL**