

X SPEED DOME EXTERIEUR ECO - X 36

VZ-G40-WB36WD

Caméra Dôme Visionaute/Sony

Étanche Norme **IP66**
Zoom **optique X 36/ X 12 en numérique avec Auto Focus**
Menu **OSD**
Température de Fonct. **-40°C à +60°C**
Alimentation **24V AC**

Options :

Alim. dans boîtier étanche (VZ-WP20)
Support mural (VZ-BW2)



CARACTÉRISTIQUES

Système	PAL/NTSC
Fonction	Jour/Nuit
Capteur	FCB-EX1010P
Résolution	+ 530 TVL
Focus (long./angle)	F=3.4 à 122mm 1.7 à 57.8° ; F1.6 à F4.5
Obturbateur élect.	1/3 à 1/10 000 s
Fonctions caméra	Balance des blancs (ATW, AWB, man.), BLC, Wide dynamic, Obturation lente, AGC, AE, Limitation de gain, Filtre Jour/Nuit ICR (Auto, manuel, programmé), Effet miroir Horiz. et Vertical
Rotation	360° sans butée
Vitesse de rotation	0.4 à 100°/s
Inclinaison	90° avec retournement auto.
Vitesse d'inclinaison	0.4 à 150°/s

Mouvements	Contrôle des variations de vit., Vitesses proportionnelles et constantes
Programmation	128 prépositions ; 4 Séquences, 4 Balayages, ...
S/N Ratio	plus de 50dB
Compatible	tout protocole RS485 (2400 à 19200bps)
Mini. éclairage	1.4 LuxJour (50IRE,F1.6) 0.01 Lux Nuit
Tx humidité	jusqu'à 95%
Connexions	RS485, Sortie vidéo BNC, 2 sorties alarmes
Sortie vidéo	VBS : 1.0 Vp-p/75Ω
Consommation	max. 48 W
Dimensions	280(Ø) X 380 (H) mm,
Poids	4,5 Kg (avec supp. mural VZ-BW2)