

X SPEED DOME INTERIEUR X 26

VZ-G65-SB26/26WD

Caméra Dôme Visionaute/Sony



Zoom **optique X 26/ X 12 en numérique**
Menu **OSD**
Température de Fonct. **-40°c à +60°c**
Alimentation **24V AC**

Option :
Alim. (VZ-S20)

CARACTÉRISTIQUES

Système	PAL/NTSC
Fonction	Jour/Nuit
Focus (long./angle)	F=3.5 to 91 mm 2.2 à 54.2° ; F1.6 à F3.8
Obturbateur élect.	1 à 1/10 000 s
Fonctions caméra	Balance des blancs (ATW, AWB, man.), BLC, Obturation lente, AGC, AE, Limitation de gain, Filtre Jour/Nuit ICR (Auto, manuel, programmé), Effet miroir Horiz. et Vertical
Rotation	360° sans butée
Vitesse de rotation	0.4 à 300°/s
Inclinaison	90° avec retournement auto.
Vitesse d'inclin.ais.	0.4 à 150°/s
Mouvements	Contrôle des variations de vit., Vitesses proportionnelles et constantes
Programmation	128 prépositions ; 4 Séquences, 4 Balayages, ...

S/N Ratio	plus de 50dB
Compatible	tout protocole RS485 (2400 à 19200bps)
Tx humidité	jusqu'à 95%
Connexions	RS485, Sortie vidéo BNC, 7 entrées alarmes, 2 sorties alarmes
Sortie vidéo	VBS : 1.0 Vp-p/75Ω
Consommation	max. 48 W
Dimensions	198,4(Ø) X 216,6 (H) mm
Poids	1,8Kg

REF. VZ-G65-SB26 :

Résolution	470 TVL
Capteur	FCB-EX980P
Minimum éclairage	0.05 Lux

REF. VZ-G65-SB26WD :

Résolution	+ 530 TVL
FOnction	Wide dynamic
Capteur	FCB-EX990DP
Minimum éclairage	1.0 Lux Jour/0.01 Lux Nuit