

## X SPEED DOME INTERIEUR ZOOM X 36

**VZ-G65-SB36WD**

**Caméra Dôme Visionaute/Sony**

Zoom **optique X 36/ X 12 en numérique**  
Menu **OSD**  
Température de Fonct. **-40°C à +60°C**  
Alimentation **24V AC**

**Options :**  
**Alim. (VZ-S20)**



### CARACTÉRISTIQUES

Système	<b>PAL/NTSC</b>
Fonction	<b>Jour/Nuit</b>
Capteur	<b>FCB-EX1010P</b>
Résolution	<b>+ 530 TVL</b>
Focus (long./angle)	<b>F=3.4 à 122mm</b> <b>1.7 à 57.8° ; F1.6 à F4.5</b>
Obturbateur élect.	<b>1/3 à 1/10 000 s</b>
Fonctions caméra	<b>Balance des blancs (ATW, AWB, man.), BLC, Wide dynamic, Obturation lente, AGC, AE, Limitation de gain, Filtre Jour/Nuit ICR (Auto, manuel, programmé), Effet miroir Horiz. et Vertical</b>
Rotation	<b>360° sans butée</b>
Vitesse de rotation	<b>0.4 à 320°/s</b>
Inclinaison	<b>90° avec retournement auto.</b>
Vitesse d'inclinaison.	<b>0.4 à 150°/s</b>

Mouvements	<b>Contrôle des variations de vit., Vitesses proportionnelles et constantes</b>
Programmation	<b>128 prépositions ; 4 Séquences, 4 Balayages, ...</b>
S/N Ratio	<b>plus de 50dB</b>
Compatible	<b>tout protocole RS485 (2400 à 19200bps)</b>
Mini. éclairage	<b>1.4 LuxJour (50IRE,F1.6) 0.01 Lux Nuit</b>
Tx humidité	<b>jusqu'à 95%</b>
Connexions	<b>RS485, Sortie vidéo BNC, 7 entrées alarmes, 2 sorties alarmes</b>
Sortie vidéo	<b>VBS : 1.0 Vp-p/75Ω</b>
Consommation	<b>max. 24 W</b>
Dimensions	<b>198,4(Ø) X 216,6 (H) mm,</b>
Poids	<b>1,8 Kg</b>