

VISIONAUTE  
*Advance*

SPEED DOME EXTERIEUR ZOOM X36  
VZ-G70/G70AT-WB36WD

## X SPEED DOME EXTERIEUR ZOOM X36

VZ-G70/G70AT-WB36WD

Caméra Dôme Visionaute/Sony

Étanche Norme **IP66**  
Zoom **optique X 36/ X 12 en numérique avec Auto Focus**  
Menu **OSD**  
Température de Fonct. **-40°C à +60°C**  
Alimentation **24V AC**  
**Inclus 2 couvercles de dômes**  
(anti-vandale + normal)

### Options :

**Alim. dans boîtier étanche** (VZ-WP20)  
**Support mural** (VZ-BW2)



## CARACTÉRISTIQUES

Système	<b>PAL/NTSC</b>
Fonction	<b>Jour/Nuit</b>
Capteur	<b>FCB-EX1010P</b>
Résolution	<b>+ 530 TVL</b>
Focus (long./angle)	<b>F=3.4 à 122mm</b> <b>1.7 à 57.8° ; F1.6 à F4.5</b>
Obturateur élect.	<b>1/3 à 1/10 000 s</b>
Fonctions caméra	<b>Balance des blancs (ATW, AWB, man.), BLC, Wide dynamic, Obturation lente, AGC, AE, Limitation de gain, Filtre Jour/Nuit ICR (Auto, manuel, programmé), Effet miroir Horiz. et Vertical</b>
Rotation	<b>360° sans butée</b>
Vitesse de rotation	<b>0.4 à 300°/s</b>
Inclinaison	<b>90° avec retournement auto.</b>
Vitesse d'inclinai.	<b>0.4 à 150°/s</b>
Mouvements	<b>Contrôle des variations</b>

**de vit., Vitesses proportionnelles et constantes**

Programmation	<b>128 prépositions ; 4 Séquences, 4 Balayages, ...</b>
S/N Ratio	<b>plus de 50dB</b>
Compatible	<b>tout protocole RS485 (2400 à 19200bps)</b>
Mini. éclairage	<b>1.4 LuxJour (50IRE,F1.6) 0.01 Lux Nuit</b>
Tx humidité	<b>jusqu'à 95%</b>
Connexions	<b>RS485, Sortie vidéo BNC, 7 entrées alarmes, 2 sorties alarmes</b>
Sortie vidéo	<b>VBS : 1.0 Vp-p/75Ω</b>
Consommation	<b>max. 48 W</b>
Dimensions	<b>280(Ø) X 380 (H) mm, 4,5 Kg (avec support mural VZ-BW2)</b>

**REF. VZ-G70AT-WB36WD : avec Fonction Auto Tracking**