

VISIONAUTE
Advance

SPEED DOME EXTERIEUR ZOOM X18
VZ-G70/G70AT-WC18/B18/B18WD

X SPEED DOME EXTERIEUR ZOOM X18

VZ-G70/G70AT-WC18/B18/B18WD

Caméra Dôme Visionaute/Sony

Étanche Norme **IP66**
Zoom **optique X 18/ X 12 en numérique avec Auto focus**
Menu **OSD**
Température de Fonct. **-40°c à +60°c**
Alimentation **24V AC**
Inclus 2 couvercles de dômes
(anti-vandale + normal)

Option :

Alim. dans boîtier étanche (VZ-WP20)
Support mural (VZ-BW2)



CARACTÉRISTIQUES

Système	PAL/NTSC
Focus (long./angle)	F=4.1 à 73.8mm 2.8 à 48° ; F1.4 à F3.0
Obturbateur élect.	1 à 1/10 000 s
Fonctions caméra	Balance des blancs (ATW, AWB, man.), BLC, Obturation lente, AGC, AE, Limitation de gain, Filtre Jour/Nuit ICR (Auto, manuel, programmé), Effet miroir Horiz. et Vertical
Rotation	360° sans butée
Vitesse de rotation	0.4 à 300°/s
Inclinaison	90° avec retournement auto.
Vitesse d'inclinais.	0.4 à 150°/s
Mouvements	Contrôle des variations de vit., Vitesses proportionnelles et constantes
Programmation	128 prépositions ; 4 Séquences, 4 Balayages, ...
S/N Ratio	plus de 50dB

Compatible	tout protocole RS485 (2400 à 19200bps)
Tx humidité	jusqu'à 95%
Connexions	RS485, Sortie vidéo BNC, 7 entrées alarmes, 2 sorties alarmes
Sortie vidéo	VBS : 1.0 Vp-p/75Ω
Consommation	max. 48 W
Dimensions	280(Ø) X 380 (H) mm,
Poids	4,5Kg (avec supp. mural VZ-BW2)

REF. VZ-G70-WC18 et VZ-G70AT-WC18 :
Capteur/Résolution **FCB-EX45CP / 470 TVL**
Fonct./ Mini. Eclairage **Jour uniquement / 0.7 Lux**

REF. VZ-G70-WB18 et VZ-G70AT-WB18 :
Capteur/Résolution **FCB-EX480CP / 470 TVL**
Fonction **Jour/Nuit**
Minimum éclairage **0.7 Lux Jour / 0.01 Lux Nuit**

REF. VZ-G70-WB18WD et VZ-G70AT-WB18WD :
Capteur/Résolution **FCB-EX490DP / 530 TVL**
Fonction **Jour/Nuit, Wide Dynamic**
Minimum éclairage **0.7 Lux Jour / 0.01 Lux Nuit**

REF. VZ-G70AT-WC18, VZ-G70AT-WB18 & VZ-G70AT-WB18WD avec Fonction Auto Tracking