

VISIONAUTE
Advance

SPEED DOME EXTERIEUR INOX
ZOOM X36
VZ-G70ST-WB36WD/ WB36WDA

X SPEED DOME EXTERIEUR INOX ZOOM X36

VZ-G70ST-WB36WD/ WB36WDA

Caméra Dôme Visionaute/Sony INOX 316L

Étanche Norme IP68
Zoom **optique X 36/ X 12 en numérique avec Auto Focus**
Menu OSD
Température de Fonct. **-40°C à +60°C**
Alimentation **24V AC**
Inclus 1 couvercle de dôme anti-vandale + 1 capot INOX + 1 support mural INOX

Options :

Alim. dans boîtier étanche (VZ-WP20ST)

Propriétés INOX 316L : Résistance à la corrosion intercrystalline jusqu'à 400 °C et à la corrosion par piqûres. Apte au polissage.



CARACTÉRISTIQUES

Système	PAL/NTSC
Fonction	Jour/Nuit
Capteur	FCB-EX1010P
Résolution	+ 530 TVL
Focus (long./angle)	F=3.4 à 122mm
	1.7 à 57.8° ; F1.6 à F4.5
Obturbateur élect.	1/3 à 1/10 000 s
Fonctions caméra	Balance des blancs (ATW, AWB, man.), BLC, Wide dynamic, Obturation lente, AGC, AE, Limitation de gain, Filtre Jour/Nuit ICR (Auto, manuel, programmé), Effet miroir Horiz. et Vertical
Rotation	360° sans butée
Vitesse de rotation	0.4 à 300°/s
Inclinaison	90° avec retournement auto.
Vitesse d'inclinais.	0.4 à 150°/s
Mouvements	Contrôle des variations

de vit., Vitesses proportionnelles et constantes

Programmation	128 prépositions ; 4 Séquences, 4 Balayages, ...
S/N Ratio	plus de 50dB
Compatible	tout protocole RS485 (2400 à 19200bps)
Mini. éclairage	1.4 Lux Jour (50IRE, F1.6) 0.01 Lux Nuit
Tx humidité	jusqu'à 95%
Connexions	RS485, Sortie vidéo BNC, 7 entrées alarmes, 2 sorties alarmes
Sortie vidéo	VBS : 1.0 Vp-p/75Ω
Consommation	max. 48 W
Dimensions/Poids	280(Ø) X 380 (H) mm/ ±4,5 Kg (avec support mural VZ-BW20ST)

REF. VZ-G70ST-WB36WDA : avec Fonction Auto Tracking