

X SPEED DOME EXTERIEUR IP

VZIP-G70-WB36WD/26WD/18

Caméra Dôme IP Visionaute/Sony



Dôme IP Étanche Norme **IP67**
Interface de connexion **Ethernet RJ45 type, 10 / 100M base**
Compression **MPEG4 SP**
Résolution : **720x576, 352x288, 176x144**
Débit **28k à 3Mbps, Var. ou Const.**
Hte performance avec **25 FPS en D1**
Accessible par **Navigateur ou logiciel**
Menu **OSD**
Température de Fonct. **-20°C à +60°C**
Alimentation **24V AC**
Inclus 2 couvercles de dômes
(anti-vandale + normal)

CARACTÉRISTIQUES

Obturbateur élect.	1 à 1/10 000 s
Fonctions caméra	Balance des blancs (ATW, AWB, man.), BLC, Obturation lente, AGC, AE, Limitation de gain, Filtre Jour/Nuit ICR (Auto, manuel, programmé), Effet miroir Horiz. et Vertical
Rotation	360° sans butée
Vitesse de rotation	0.4 à 300°/s
Inclinaison	90° avec retournement auto.
Vitesse d'inclinaison.	0.4 à 150°/s
Mouvements	Contrôle des variations de vit., Vitesses proportionnelles et constantes
Programmation	128 prépositions ; 4 Séquences, 4 Balayages, ...
S/N Ratio	plus de 50dB
Protocole	TCP ,UDP ,IP ,HTTP ,DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, Tos, DNS, DDnS, SNTp/NTP
Taux humidité	jusqu'à 95%
Consommation	max. 48 W

Dimensions **280(Ø) X 380 (H) mm,**
Poids **4,5Kg (avec supp. mural VZ-BW2)**

REF. VZIP-G70-WB18 :

Zoom **Optique X18 ; Num. X12**
Fonction **Jour/Nuit**
Capteur **FCB-EX480CP**
Minimum éclairage **0.7 Lux Jour /0.01 Lux Nuit**
Angle de vue **2.8 à 48°**

REF. VZIP-G70-WB26WD :

Zoom **Optique X26 ; Num. X12**
Fonction **Jour/Nuit, Wide dynamic**
Capteur **FCB-EX990DP**
Minimum éclairage **0.7 Lux Jour /0.01 Lux Nuit**
Angle de vue **2.2 à 54.2°**

REF. VZIP-G70-WB36WD :

Zoom **Optique X36 ; Num. X12**
Capteur **FCB-EX1010CP**
Fonction **Jour/Nuit/Wide dynamic**
Minimum éclairage **1.4 Lux Jour /0.01 Lux Nuit**
Angle de vue **1.7 à 57.8°**